



ДАТЧИК ЗАШТЫБОВКИ CPC-2/CS

ПРИМЕНЕНИЕ

Устройство предназначено для применения в подземных горных выработках угольных шахт и рудников, опасных по газу (метану) или пыли, в соответствии с маркировкой взрывозащиты согласно «Правилам безопасности в угольных шахтах (ПБ 05-618-03)» и «Единым правилам безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом (ПБ-03-553-03)».

ФУНКЦИИ

Устройство предназначено для контроля забивки перегрузочных точек конвейеров при транспортировке угля, породы и других твердых материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания	12-15VDC
Максимальное потребление тока	50mA
Чувствительность (максимальное сопротивление срабатывания)	0,5; 1; 1,5 (MΩ)
Задержка срабатывания:	2 сек
после снятия переключателя	0 сек
Диапазон температур	-20°C до 40°C
Допустимая влажность (при температуре 40°C)	95%
Степень защиты	IP 54
Внешние габариты	400x120мм



Elektrometal SA

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn,
ul. Stawowa 71,
tel.: +48 33 8575 200,
faks: +48 33 8575 205
em@elektrometal.com.pl

www.elektrometal.ru