



СИГНАЛИЗАТОР SDL-99/1

ПРИМЕНЕНИЕ

Сигнализатор **SDL-99/1** предназначен для работы в подземных горных выработках. Может применяться в помещениях с допустимой нормой концентрации метана (для сетевого питания – категории ib).

ФУНКЦИИ СИГНАЛИЗАТОРА

подача сигналов:

- звуковых (1)
- звуко-световых (2)
- световых (3)

ИСПОЛНЕНИЕ

- Исполнение 1: 2 сигнализаторы SD-04
- Исполнение 2: 1 сигнализатор SD-04 и 1 сигнализатор SB-04
- Исполнение 3: 2 сигнализаторы SB-04
- Исполнение 4: 1 сигнализатор SD-04
- Исполнение 5: 1 сигнализатор SB-04

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диапазон рабочих температур	от +5°C до +40°C
Степень защиты	IP 54
Габариты	260 x 200 x 80 мм (исполнение 1) 310 x 200 x 80 мм (исполнение 2) 360 x 200 x 80 мм (исполнение 3)
Вес	ок. 2,2 кг

МОНТАЖ

Для монтажа сигнализатора SDL-99/1 служат 2 элемента крепления с отверстиями Ø11 мм на болты M-10.

Кабельные вводы DP 10-15, дающие возможность введения и зажатия проводов диаметром 10-15 мм, находятся в нижней части.

ВНИМАНИЕ: описание и технические данные сигнализаторов: SD-04 и SB-04 находятся на отдельных каталоговых листах.



Elektrometal SA

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn,
ul. Stawowa 71,
tel.: +48 33 8575 200,
faks: +48 33 8575 205
em@elektrometal.com.pl

www.elektrometal.ru