ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ **ZSI-94/1**

ПРИМЕНЕНИЕ

Область применения – подземные горные выработки угольных шахт и рудников, опасные по газу (метану) или пыли, в соответствии с маркировкой взрывозащиты согласно «Правилам безопасности в угольных шахтах (ПБ 05-618-03)» и «Единым правилам безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом (ПБ-03-553-03)».

ФУНКЦИИ

Входит в состав:

- искробезопасной системы громкоговорящей связи, сигнализации и блокировки UGS-10,
- искробезопасной громкоговорящей системы связи и сигнализации UGO-86/1,
- искробезопасной системы громкоговорящей связи, сигнализации и блокировки UGS-01/2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания зависит от версии подачи	42 В 127 В, 230 В+ 10- 15 %
Частота напряжения питания	50 Гц или 60 Гц
Напряжение выходное	15 В +/-0,5В
Номинальный разгрузочный ток	0,7 А
Пульсация выходного напряжения	≤10 mVpp
Параметры выходной цепи	Uo = 15,5 V, Io = 0,7 A, Lo = 130 uH, Co = 10μF или кабель с макс. сечением жил 4мм^2
Потребление мощности	≤40 VA
Степень защиты	IP 54
Диапазон рабочих температур	од +5°C до 40°C
Относительная влажность при раб. темпер. 40°C	до 95 %
Внешние габариты и вес	425 x 315 x 122 мм, ок. 14 кг
Вес	ок.14кг

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn,
ul. Stawowa 71,
tel.: +48 33 8575 200,
faks: +48 33 8575 205
em@elektrometal.com.pl

www.elektrometal.ru

вып. 05/2016